

NOTICE D'UTILISATION

AULTRALIGHT® MOBISTEP XSL

I. INFORMATIONS

Description du produit

Les équipements de la gamme Ultralight® sont réservés à un usage strictement professionnel.

Les plateformes que vous allez mettre en utilisation a été conçues conformément aux normes en vigueur ; NF EN 131.1, 131.2, 131.3, & NF EN 131.7

Les Ultralight® sont conçues pour allier ultra-mobilité et sécurité optimale.

Il s'agit d'un outil qui requiert des précautions d'utilisation :

- Toujours procéder à une inspection visuelle sur l'état de l'équipement et des accessoires (cf annexe 1)
- Assurez-vous de la compréhension des indications visuelles
- Les accessoires (patins, glissières, compensateurs, etc) doivent être sains et ne pas présenter de déformation ou d'usure anormale

Conditions générales d'utilisation et précautions d'emploi :

L'équipement ne doit jamais être repositionnée par le haut ou lorsqu'un utilisateur est en poste sur l'équipement.

Maintenez une prise de main lorsque vous travaillez à partir d'un équipement de travail en hauteur ou prenez des mesures de sécurité supplémentaires si vous ne pouvez pas le faire.

Inspectez l'équipement après la livraison et avant la première utilisation pour vérifier l'état et le fonctionnement de toutes les pièces.

c) Mise en place et utilisation

- Lors du repositionnement de l'équipement, tenez compte du risque de collision avec l'équipement, par exemple avec des piétons, des véhicules ou des portes. Dans la mesure du possible, sécurisez les portes (pas les sorties de secours) et les fenêtres de la zone de travail.
- Sécuriser et baliser votre zone de travail (sécuriser les portes mais pas les issues de secours, balisage à proximité d'une route etc)

d) Stockage et transport

- Elle être rangée en position droite et où elle ne risque pas d'être endommagée par des véhicules, des objets lourds ou des contaminants.



N°	Element
1	Crochet de verrouillage du garde-corps
2	Portillons pivotant automatique
3	Panier porte-outils
4	Plancher rallongé
5	Roues multidirectionnelles effaçables

	FR	Nb de barreaux	Poids	Gabarit de stockage (L-l-H)	Surface au sol
XSL 2		2	11 kg	1.8 x 0.78 x 0.42	96 x 104 cm
XSL 3		3	12 kg	2 x 0.78 x 0.42	102 x 110 cm
XSL 4		4	13.5 kg	2.2 x 0.78 x 0.42	124 X 119 cm

Pictograms	Explication des indications visuelles
	- Porter EPI adaptés pour monter à l'équipement. - Privilégier le port de chaussures de sécurité à talons décrochés. - L'équipement porté lors de l'utilisation d'un équipement doit être léger et facile à manipuler.
	- Inspectez l'équipement après la livraison et avant la première utilisation pour vérifier l'état et le fonctionnement de toutes les pièces. - Lire la notice d'utilisation. - Avant d'utiliser un équipement au travail, il convient d'effectuer une évaluation des risques en respectant la législation du pays d'utilisation.
	- Ne pas dépasser la charge totale maximale de 150kg pour le type d'équipement. - Cet équipement a une capacité d'une personne.
	- Les équipements doivent être déployés dans la bonne position et les dispositifs de verrouillage doivent être complètement sécurisés avant l'utilisation. - Une inspection visuelle doit être faite avant chaque utilisation. Une vérification doit être effectuée tous les ans au minimum. N'utilisez pas un équipement endommagé. - Assurez-vous que l'équipement est adaptée à la tâche à accomplir.
	- Pensez à changer les patins antidérapants de vos appuis au sol en cas d'usure. - Contrôlez régulièrement l'état du profil et des glissières de retenue. Si vous constatez une altération dans le matériau, placez l'équipement en quarantaine pour contrôle.
	- Toutes les pièces composant un équipement sont disponibles en pièces détachées. (Cordage, patins, visserie, échelons, montants, plans etc...) Ne réparez jamais votre équipement sans vérification par un personnel habilité. - N'utilisez pas un équipement endommagé.
	Elle être rangée en position droite à plat ou sur plusieurs crochets espacés de moins de 1 mètre et où elle ne risque pas d'être endommagée par des véhicules, des objets lourds ou des contaminants.
	- Toujours s'assurer d'avoir 3 points d'appuis lorsque vous gravissez un équipement. Gardez une bonne prise sur l'équipement lorsque vous montez et descendez. - Faites face à l'équipement lorsque vous montez et descendez. - Ne pas s'étendre trop loin ; l'utilisateur doit rester face à l'équipement et ne pas se déporter de l'axe de l'équipement pendant toute la durée de la tâche.
	- Usage professionnel - Les équipements doivent être déployés dans la bonne position. Les dispositifs de verrouillage, s'il y en a, doivent être complètement sécurisés avant l'utilisation. - Assurez-vous que l'équipement est adaptée à la tâche à accomplir.
	Assurez-vous d'être suffisamment en forme pour utiliser l'équipement. Certaines conditions médicales ou certains médicaments, l'abus d'alcool ou de drogues peuvent rendre l'utilisation de l'équipement dangereuse.
	- Les équipements ne doivent pas être placés sur des surfaces glissantes (telles que la glace, les surfaces brillantes ou les surfaces solides fortement contaminées), à moins que des mesures efficaces supplémentaires ne soient prises pour empêcher l'équipement de glisser. Les coupelles de répartitions de charges doivent toujours être utilisées pour empêcher l'équipement de glisser. - L'équipement doit reposer sur une base plane, nivelée et inamovible. Elles doivent s'appuyer sur une surface plane, non fragile.
	- Ne pas utiliser l'équipement comme un pont. - Ne pas s'étendre trop loin et ne pas dépasser l'axe de l'équipement. - Évitez les charges latérales excessives, par exemple le perçage de briques et de béton.
	- Identifiez tout risque électrique dans la zone de travail, comme les lignes aériennes ou tout autre équipement électrique exposé. - Attention au risque de chute : - Les équipements ne doivent être utilisés que pour des travaux légers et de courte durée. Faites de pauses régulières (la fatigue est un risque). - N'utilisez pas l'équipement à l'extérieur dans des conditions météorologiques défavorables, telles que des vents forts ; tempêtes, crues etc... - Attention aux risques électriques - Attention risques de pincements

Réf : 000005222

	2	3	4
	11 kg	12 kg	13.5 kg
	1.8 x 0.78 x 0.42	2 x 0.78 x 0.42	2.2 x 0.78 x 0.42
	0.42 m	0.64 m	0.85m
	2.42 m	2.64 m	2.85 m
Plateformes sécurisées XSL	Référence	302352	302353
	Modèle	XS2L	XS3L
		XS4L	302354

PLATEFORME SÉCURISÉE
SECURE PLATFORM
SICHERE PLATTFORM

Ref : 20500082

Fabriqué en France

FABRICATION FRANÇAISE
MANUFACTURED BY :
AUDINNOV-FR 71800
www.audinnov.fr

NF EN 131-7

CONFORME AUX
EXIGENCES DE
SÉCURITÉ DU
DÉCRET 96.333

II. INSTRUCTIONS

A. DEPLOIEMENT DE LA PLATEFORME



1

Positionner la plateforme à la verticale et poser un pied sur le 1er barreau. Déverrouiller le cliquet de plancher. Pousser avec la main sur le plancher.



2

Déverrouiller le crochet du garde-corps pour permettre son ouverture.

Ouvrir le garde-corps en ramenant vers soi les portillons et clipser les coulisseaux noirs grâce aux pions de verrouillage.

Attention, s'installer dans le garde-corps jusqu'à fermeture automatique des portillons pivotants



B. FERMETURE & REPLOIEMENT



3

Refermer le garde-corps en appuyant sur les deux pions de verrouillage et en poussant vers l'avant.



4

Refermer le garde-corps de la PIR et le verrouiller avec le crochet de sécurité

III. FICHE DE VÉRIFICATION ULTRALIGHT[®]

Référence de l'équipement :	N° de série	Date de mise en service			
Général		Conformité			Observations
Contrôle visuel de l'état général :		Oui		Non	
Contrôle des éléments de structure de la plateforme :		Oui		Non	
Détérioration des montants :		Oui		Non	
Détérioration des barreaux :		Oui		Non	
Déformation du garde-corps :		Oui		Non	
Verrouillage avec pions de verrouillage :		Oui		Non	
Vérification de la bonne ouverture de la plateforme :		Oui		Non	
Vérification du bon fonctionnement des pions de verrouillage garde-corps :		Oui		Non	
Contrôle du bon fonctionnement des portillons :		Oui		Non	
Contrôle visuel de la lisse / des sous lisses :		Oui		Non	
Vérification du déhanchement des plans		Oui		Non	
Vérification du couple de serrage des échelons à 50 Nm		Oui		Non	
Lisibilité des étiquettes de sécurité :		Oui		Non	
Contrôle visuel de l'usure des patins :		Oui		Non	
Contrôle des roues :		Oui		Non	
Contrôle visuel de l'usure des patins :		Oui		Non	
Contrôle visuel des roues :		Oui		Non	
Vérification du bon fonctionnement des loquets de verrouillage garde-corps :		Oui		Non	
Vérification du bon fonctionnement du plancher		Oui		Non	
Pièces à remplacer					
Patin caoutchouc 70x30 Noir					
Roue Ø125x32x12					
Sandow verrouillage					
Support roue					
Date de vérification				Visa et nom du client	
Date du prochain contrôle					
Visa et nom du Vérificateur					