

ECHELLE DOUBLE DF



Les plus de **AUDINNOV**

- 2 configurations de travail: **en appui ou escabeau**
- Double barreaux « Ultra-Grip » sur le plan d'accès
- Hauteur de travail limitée à 1m ou 1.25m suivant le modèle
- 1 main courante servant de poignée de transport
- Construction robuste grâce aux profils fermés
- Un ensemble très complet d'accessoires:
 - Berceau d'appui poteau caoutchouté en V
 - Taquets coinçeurs & corde assurant le bas de l'échelle (ref 00802076 (en option))
 - 2 compensateurs de niveaux latéraux

Caractéristiques particulières

- Passage de porte 700 mm
- Utilisation facilitée dans des escaliers
- Encombrement réduit pour les véhicules compacts
- Utilisation sur disjoncteur bas de poteaux



HELIOS

ECHELLE DOUBLE ARTICULÉE ISOLANTE POUR TRAVAUX SOUS TENSION-BASSE TENSION

CONFORME EN 50-528 V2010

ECHELLE TST-BT <1000V A.C/1500AV D.C



Fabriqué en France

ECHELLE DOUBLE DF

MAIN COURANTE ROBUSTE
SERVANT DE POIGNÉE DE
TRANSPORT

ARTICULATION 0°/ 35°/
180° PLIÉE ET OUVERTE

DOUBLE BARREAUX « ULTRA-
GRIP » SUR LE PLAN D'ACCES

ECHELLES TST-BT <1000 V
A.C./1500V D.C

2 COMPENSATEURS DE
NIVEAU H 500 MM

BERCEAU D'APPUI POTEAU
CAOUTCHOUTÉ EN V

2 ROUES DE TRANSPORT Ø 80MM



Référence	Code article	Lg repliée	Lg déployée en appui	Hauteur du dernier barreau	Dim de transport	Poids
-----------	--------------	------------	----------------------	----------------------------	------------------	-------

ECHELLE DOUBLE ARTICULÉE						
DF3	00105113	1.08 m	1.88 m	0.75 m	114x58x15 cm	9.8 kg
DF4	00105114	1.35 m	2.42 m	1 m	140x58x15 cm	11 kg
DF5	00105115	1.62 m	2.95 m	1.25 m	164x58x15 cm	12.8 kg