

# A ULTRALIGHT TX/LX

## PLATEFORME ROULANTE SÉCURISÉE ULTRA-LÉGÈRE

CONFORME EN 131.7 | DÉCRET 2004-924



### LES + ULTRALIGHT 2.0

- Cinématique d'ouverture et de fermeture aussi simple que pour un escabeau
- Écartement des 2 jambes avant en un seul geste, assurant la stabilité conformément aux essais de stabilité de la norme
- Jambes AV réglables indépendamment au pas de 30 mm sur version TX
- Barreaux tri-ovale en aluminium, technologie Ultragrip® à stries profondes : 0,3 mm
- Un poids plume grâce aux jambes à ouverture papillon sans déploiement de jambes latérales complémentaires
- Poste de travail XXL 420x480 mm et plancher Ultralight® en aluminium à forte résistance
- Portillons pivotants pour un accès aisé et sécurisé
- PIRL repliée : empattement inférieur à 800 mm (passage de porte)

### LES DÉVELOPPEMENTS SPÉCIFIQUES

- Réglage rapide des niveaux
- Rallonges AV réglables indépendamment au pas de 30 mm permettant un positionnement en dévers ou dans des escaliers
- Panier porte-outils injecté de série
- Options : roues tranche - kit coupelles de répartition



MADE IN FRANCE

Retrouvez tous nos produits sur [www.audinnov.fr](http://www.audinnov.fr)

AUDINNOV - 3 ZA du Pasquier - 71800 Varennes-sous-Dun  
Tél. : 03 85 28 01 41 - [contact@audinnov.fr](mailto:contact@audinnov.fr)

audinnov®  
SAFETY FIRST

Because we care!

# A ULTRALIGHT TX/LX

## PLATEFORME ROULANTE SÉCURISÉE ULTRA-LÉGÈRE

CONFORME EN 131.7 | DÉCRET 2004-924

### DÉMONSTRATION VIDÉO



Panier porte-outils

Portillons pivotants  
automatiques

Plancher Ultralight®

Compensateurs de niveaux  
indépendants réglables au pas  
de 30 mm (sur version TX)

Option sur TX 4,6 : roues tranche  
pour faciliter le déplacement de  
la PIRL dans les endroits exigus  
(ref.802082)

Réhausse de montée  
(sur version TX)

Poignée de  
verrouillage rapide

2 roues de transport

| Référence                                                       | Code article | Nb de barreaux | Poids   | Hauteur de plateforme | Hauteur de travail | Colisage         | Amplitude de réglage | Empattement déployé |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------|-----------------------|--------------------|------------------|----------------------|---------------------|
| GAMME LX : PLATEFORME À HAUTEUR FIXE                            |              |                |         |                       |                    |                  |                      |                     |
| LX 02                                                           | 302312       | 2              | 14.3 kg | 0,50 m                | 2,5 m              | 1,86x0,75x0,22 m | NON                  | 1040 mm             |
| LX 03                                                           | 302313       | 3              | 16.3 kg | 0,75 m                | 2,75 m             | 2,14x0,75x0,22 m | NON                  | 1100 mm             |
| LX 04                                                           | 302314       | 4              | 18.3 kg | 1 m                   | 3 m                | 2,42x0,75x0,22 m | NON                  | 1190 mm             |
| LX 05                                                           | 302315       | 5              | 20.3 kg | 1,25 m                | 3,25 m             | 2,68x0,75x0,22 m | NON                  | 1280 mm             |
| GAMME TX : PLATEFORME À HAUTEUR REGLABLE & JAMBES TELESCOPIQUES |              |                |         |                       |                    |                  |                      |                     |
| TX Nano                                                         | 302322       | 3 rabaisé 4    | 20 kg   | 0,63/0,82 m           | 2,63/2,82 m        | 1,94x0,79x0,3 m  | De 0 à 230 mm        | 1160 mm             |
| TX 3,4                                                          | 302323       | 3 ou 4         | 22.6 kg | 0,75/1 m              | 2,75/3 m           | 2,14x0,79x0,3 m  | De 0 à 250 mm        | 1190 mm             |
| TX 4,6                                                          | 302324       | 4,5 ou 6       | 24.4 kg | 1/1,25/1,5 m          | 3/3,25/3,5 m       | 2,42x0,79x0,3 m  | De 0 à 500 mm        | 1370 mm             |

MADE IN FRANCE

Retrouvez tous nos produits sur [www.audinnov.fr](http://www.audinnov.fr)

audinnov®  
SAFETY FIRST